

LEGENDA:

- WARSTWA FILTRACYJNA Z GRUBEGO ŻWIIRU (frakcja 16-32 mm):
 - * O GR. 25 cm (w komorze pod przepompownię P1 o wym. 4,16*4,16m).
- PODSYPKA Z PIASKU O GRUBOŚCI 10 cm.
 - WYMAGANY WSKAZNIK ZAGĘSZCZENIA:
 - W JEZDNI, POBOCZACH JEZDNI, WE WJAZDACH, CHODNIKACH, PLACACH UTWARDZONYCH, TERENACH ZIELONYCH (ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM UL. SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE NR EW. DZ. 30-79/9 I 30-79/13 ORAZ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW. 30-1648/10) O WARTOŚCI Wz=1,00.
 - b) MIESZANKA STABILIZACYJNA CEMENTOWO-PIASKOWĄ (w stosunku 1:10 o wytrzymałości Rm=5,0 MPa)
 - KOMORY POD PRZEPOMPOWNIĘ P1 (o wym. 4,16*4,16m) - Z WYMOGIEM ZAGĘSZCZENIA WARSTWAMI CO 20 cm O WARTOŚCI Wz=1,00.
- ZASYPKA:
 - PIASKIEM
 - GDY WYKOP PROWADZONY W JEZDNI, POBOCZACH JEZDNI, WE WJAZDACH, CHODNIKACH, PLACACH UTWARDZONYCH, TERENACH ZIELONYCH (ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM UL. SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE NR EW. DZ. 30-79/9 I 30-79/13 ORAZ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW. 30-1648/10) - Z WYMOGIEM ZAGĘSZCZENIA WARSTWAMI CO 20 cm O WARTOŚCI Wz=1,00.
 - b) MIESZANKĄ STABILIZACYJNĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ (w stosunku 1:10 o wytrzymałości Rm=5,0 MPa)
 - KOMORY POD PRZEPOMPOWNIĘ P1 (o wym. 4,16*4,16m - do rzędnej 119,08 m n.p.m.) - Z WYMOGIEM ZAGĘSZCZENIA WARSTWAMI CO 20 cm O WARTOŚCI Wz=1,00.
 - ZASYPKA:
 - PIASKIEM
 - GDY WYKOP PROWADZONY W JEZDNI, POBOCZACH JEZDNI, WE WJAZDACH, CHODNIKACH, PLACACH UTWARDZONYCH, TERENACH ZIELONYCH (ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM UL. SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE NR EW. DZ. 30-79/9 I 30-79/13 ORAZ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW. 30-1648/10) - Z WYMOGIEM ZAGĘSZCZENIA WARSTWAMI CO 20 cm O WARTOŚCI Wz=1,00.
 - b) MIESZANKĄ STABILIZACYJNĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ (w stosunku 1:10 o wytrzymałości Rm=5,0 MPa)
 - KOMORY POD PRZEPOMPOWNIĘ P1 (o wym. 4,16*4,16m - do rzędnej 119,08 m n.p.m.) - Z WYMOGIEM ZAGĘSZCZENIA WARSTWAMI CO 20 cm O WARTOŚCI Wz=1,00.
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z POSPÓLKI:
 - * O GR. 10 cm (WYKONANIE PODBUDOWY DROGOWEJ) PO PRZEKOPACH PROWADZONYCH W CHODNIKACH W UL. SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE - NR EW. DZ. 30-79/9 I 30-79/13).
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 :
 - * O GR. 10 cm (WYKONANIE PODBUDOWY DROGOWEJ) PO PRZEKOPACH PROWADZONYCH W CHODNIKACH W UL. SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE - NR EW. DZ. 30-79/9 I 30-79/13).
- ODBUDOWA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI:
 - * Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (w chodnikach o gr. 6cm - montaż nowej kostki) PO PRZEKOPACH PROWADZONYCH W CHODNIKU UL. SIENKIEWICZA NR EW. DZ. 30-79/9 ORAZ NA OBSZARZE PO ROZBIÓRCIE BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 30-79/13 (kostkę układać bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm rozłożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5),
 - * TERENÓW ZIELONYCH PO PRZEKOPACH PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM UL. SIENKIEWICZA NR EW. DZ. 30-79/9 ORAZ NA OBSZARZE PO ROZBIÓRCIE BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 30-79/13 (rozścielenie humusu o gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą).

UWAGA:

- Przewidziano pełną wymianę gruntów rodzimych pochodzących z wykopów na piasek.
- Należy zastosować nowe kostki do budowy chodników o parametrach nie gorszych od istniejących, zachowując obecną kolorystykę.
- W pasie drogi wojewódzkiej DW 615 na obszarze zajmowanym obecnie przez przepompownię zlokalizowaną na działce o nr ew. 30-79/13 po jej rozbiórcie odtworzenie terenów zielonych i chodnika należy dostosować do linii istniejących terenów zielonych i chodnika biegnących wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
- Na działce o nr ew. 30-1648/10 odtworzenie terenu po przekopach do stanu istniejącego (z uwzględnieniem pełnej wymiany gruntu na piasek).

- UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPU:**
- * OBUJĄCĄCĄ KŁATKOWYMI Z ROZPARCIEM BRZEGOWYM (na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej montowanych w wykopach liniowych otwartych)
 - * OBUJĄCĄCĄ SŁUPOWO-PŁYTOWYMI (wykop punktowy komory zasuw KZ)
 - * OBUJĄCĄCĄ Z GRODZIC G62 (wykop punktowy komory pod przepompownię P1)

MONTAŻ I ROZPARCIE OBUJĄCĄCĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI BHP I INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMU.




TABELA WYMIARÓW WYKOPÓW LINIOWYCH O ŚCIANACH PIONOWYCH DLA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH

ŚREDNICA NOMINALNA PRZEWODU - d	WYMAGANA SZEROKOŚĆ WYKOPU O ŚCIANACH PIONOWYCH - S
mm	m
PP 315	1,10 + 0,10
PE 315	1,10 + 0,10

PROJEKT:



MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SIENKIEWICZA W CIECHANOWIE (WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ)

INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE Spółka z o.o.
UL. GOSTKOWSKA 81, 06-400 CIECHANÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

1:25

RYSUJEK:

SANITARNA

NUMER RYSUNKU:

PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU 8.

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA: SPRAWDZIŁ - BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI
upr. nr Wa-500/01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA: LUTY 2017 R.